

Výbojkové svítidlo EP 70

HUMACO

EP 70 svítidlo s elektromagnetickým předřadníkem pro výbojky HPS nebo CMH

Celokovové hliníkové svítidlo

Opálové polykarbonátové stínítko

Snadná a rychlá montáž

Vysoká světelná účinnost

Omezení světelného toku do horního poloprostoru

Těsnost optického systému pro zajištění stálých optických vlastností

Vysoký stupeň krytí optické části IP65

Beznástrojová údržba

Snadná výměna elektrobloku

Kompatibilní pro všechny typy předřadníků

Typ svítidla :

EP 70
EP 50

Provedení standard



StreetWise™

S elektromagnetickým předřadníkem



Technické údaje

Typové označení	EP 50	EP 70	EP 50	EP 70
Typ světelného zdroje	LU50XO	LU70XO	CMH50SW	CMH70SW
Příkon zdroje W	50	70	50	70
Světelný tok zdroje lm	4400	6600	5000	7640
Objímka zdroje	E27	E27	E27	E27
Provozní frekvence výbojky	50 Hz			
Tvar proudu vlny výbojky	Sinusový průběh			
Příkon svítidla I W	62	85	62	85
Příkon svítidla II W				
Rozsah napájecího napětí	200-265 V			
Rozsah síťové frekvence	45-65 HZ			
Účinnost	>0,95			
Hmotnost	5,0 - 6,5 kg			
Krytí optické části	IP65			
Krytí elektrické části	IP65			
Průměr montáže na výložník				
Průměr montáže na dřík	60 mm			
Ovládání a komunikace	Bez ovládání			

